

מפרט מערכת ציפוי אקוסטי בחירור מיקרו

מערכת חיפוי אקוסטי בחירור מיקרו מתוצרת ATMOS ACOUSTIC

מערכת חיפוי אקוסטי בחירור מיקרו מתוצרת חברת ATMOS ACOUSTIC מאוסטריה ביבוא של חברת ח"י גנז. הפאנלים עשויים מ-MDF מעכב בעירה B s1 d0 מתאים לדרישות מכון התקנים (ת"י 755) ומגיעים בעובי 16 מ"מ, אורך 2.78 מ' / 3.05 מ' וברוחב של 19.2 ס"מ. חירור מיקרו של 0.5-0.7 מ"מ ומרווח בין חורים של 2.7 מ"מ. חירור אחורי של 10 מ"מ ומרווח בין מרכזים של 16/32 מ"מ. דרגת בליעה אקוסטית NRC 0.85. חיבור לאורך פאנלים: זכר/נקבה + חריץ לקליפס. ניתן לקבל את הפאנלים בגמר פורניר/מלמין/צבע לבחירת אדריכל. לוחות העץ עומדים בתקנים ירוקים PEFC המערכת תכלול בנוסף לפאנלים את כל אביזרי ההתקנה והתליה של היצרן ותותקן בהתאם להוראות היצרן, ותכלול אחריות יצרן והוראות אחזקה. יישום והרכבת המערכת יבוצעו ע"י נגר מקצועי. המקבעים לקיר המחופה יסופקו ע"י הקבלן המבצע ויאושרו ע"י מהנדס (קונסטרוקטור).

ח"י גנז