

מפרט מערכת חיפוי קיר בולם זעזועים מדגם HSH

מערכת חיפוי קיר אקוסטי בולם זעזועים מדגם HSH מתוצרת ATMOS ACOUSTIC

מערכת חיפוי קיר אקוסטי וכולם זעזועים מדגם HSH מתוצרת ATMOS ACOUSTIC ביבוא של חברת ח"י גנז. הפאנלים מגיעים בעובי 27 מ"מ ומורכבים משלוש שכבות: עץ סנדוויץ' לבנה עליון, ספוג בולם זעזועים מחומרים ממוחזרים, עץ סנדוויץ' לבנה תחתון. לוחות העץ עומדים בתקנים ירוקים PEFC

הפאנלים מגיעים במידות 1230X2480 סמ, בחירור 16/16/8, דרגת עיכוב בעירה B-s2, d0, דרגת בליעה אקוסטית של 0.4-0.75 NRC. ניתן לקבל את הפאנלים בגמר פורניר או צבע לבחירת אדריכל.

המערכת תכלול בנוסף לפאנלים את כל אביזרי ההתקנה והתליה של היצרן ותותקן בהתאם להוראות היצרן, ותכלול אחריות יצרן והוראות אחזקה. יישום והרכבת המערכת יבוצעו ע"י נגר מקצועי. המקבעים לקיר המחופה יסופקו ע"י הקבלן המבצע ויאושרו ע"י מהנדס (קונסטרוקטור).

מערכת חיפוי קיר בולם זעזועים מדגם HSH מתוצרת ATMOS ACOUSTIC

מערכת חיפוי קיר בולם זעזועים מדגם HSH מתוצרת ATMOS ACOUSTIC ביבוא של חברת ח"י גנז. הפאנלים מגיעים בעובי 27 מ"מ ומורכבים משלוש שכבות: עץ סנדוויץ' לבנה עליון, ספוג בולם זעזועים מחומרים ממוחזרים, עץ סנדוויץ' לבנה תחתון. לוחות העץ עומדים בתקנים ירוקים PEFC

הפאנלים מגיעים במידות 1230X2480 סמ, דרגת עיכוב בעירה B-s2, d0, וניתן לקבל את הפאנלים בגמר פורניר או צבע לבחירת אדריכל.

המערכת תכלול בנוסף לפאנלים את כל אביזרי ההתקנה והתליה של היצרן ותותקן בהתאם להוראות היצרן, ותכלול אחריות יצרן והוראות אחזקה. יישום והרכבת המערכת יבוצעו ע"י נגר מקצועי. המקבעים לקיר המחופה יסופקו ע"י הקבלן המבצע ויאושרו ע"י מהנדס (קונסטרוקטור).